

MJL SEAL Precinto indicativo



Precinto muy resistente del tipo brida

- Marcaje permanente mediante láser. La impresión a láser ofrece el nivel más alto de seguridad ya que no puede ser borrada y reemplazada.
- Cápsula de cierre soldada por ultrasonido. Imposible manipularla sin dejar evidencia.
- El cierre metálico lo hace muy resistente a la tracción.
- Disponible en Nylon o PP: diferentes resistencias para diferentes aplicaciones.
- Permite codificaciones por colores con diferentes combinaciones.
- Se suministran en mats de 10 uds para facilitar el control y manejabilidad.

APLICACIONES:

Precinto multiuso con un diámetro de la tira de 3,8mm que permite un ajuste paulatino y muy resistente.

Colores Standard: Amarillo, azul, blanco, rojo & verde.

Puede suministrarse con **ABREFACIL**. Distintos largos de tira desde **250 hasta 500mm**
Precinto resistente y robusto debido a su cierre metálico. Disponible en **Polipropileno o Nylon** más resistente a la tracción y a los cambios de temperatura.
Dispone de una cartela de gran tamaño de **67x30mm**. La resistencia a la tracción es de **44kg**.

Producto	Material	Apertura	Perímetro de cierre	Dimensiones de tira	Superficie de Impresión	Código de Barras	Nº Dígitos
MJL 250	Polipropileno	Manual	17 cm.	250 x 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13
MJL 300	Polipropileno	Manual	22 cm.	300 x 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13
MJL 350	Polipropileno	Manual	27 cm.	350 x 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13
MJL 400	Polipropileno	Manual	32 cm.	400 x 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13
MJL 450	Polipropileno	Manual	37 cm.	450 X 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13
MJL 500	Polipropileno	Manual	42 cm.	500 x 3.8 Ø mm.	55 x 22mm.	SI	Máx. 13

MODELO	EMBALAJE Cantidad/uds.	Dimensiones mm.	Peso Kg./caja	Volumen M3 / caja
MJL 250	1000	392x352x269	6.73	0.0371
MJL 300	1000	436x352x269	7.31	0.0413
MJL 350	1000	480x352x269	8.10	0.0455
MJL 400	1000	524x352x269	8.23	0.0496
MJL 450	1000	568X352X269	9.06	0.0538
MJL 500	1000	612X352X269	9.36	0.0582

